













デザインをレイアウト前
に必ずご確認ください！

- ピック形状の拡大・縮小は行わないでください。
- 印刷可能範囲はピック外周より2mm内側までとなります。
インクジェット印刷の場合は、ピック縁まで印刷可能です。
- ホットスタンプとシルク印刷の場合、グラデーションは使用できません。
- 線幅は0.5mm以上に設定してください。
印刷の抜き幅が0.5mm以下の箇所は印刷が抜けずにくっつく可能性がございます。
- ホットスタンとシルク印刷の場合、画像データの埋め込みは印刷用として使用できません。
必ずパス化処理を行ってください。
- インクジェット印刷で画像データの埋め込みを行う場合、解像度は300dpiが推薦サイズとなります。
解像度が足りない場合は印刷が粗くなる可能性がございます。
カラーモードはCMYKカラーに設定してください。
- アウトライン処理を行ってください。

セルロース・セルロース HP・ポリアセタール硬質塩ビ
ピック専用テンプレート形状版下ダウンロード

※下記のシャープリスト(原寸サイズ)をダウンロードして頂き、お客様のIllustratorに取り込んで
ご希望の#形状にデザインをレイアウトしてください。

# 1  h 32.7mm	# 2  h 33.5mm	# 3  h 31.5mm
# 4  h 24.4mm	# 5  h 30.5mm	# 6  h 30.8mm
# 7  h 29.4mm	# 8  h 33.0mm	# 9  h 28.8mm
# 10  h 43.2mm	# 11  h 31.4mm	# 12  h 30.9mm